

## Plate-forme

Plate forme 0,91 x 1,83 m, accès aisé

Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur

Fonctions multiples

Manipulateur de commandes proportionnelles de translation et de direction

Manipulateur de commandes proportionnelles du mât principal et de rotation

Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras télescopique et de la rotation de la plate-forme

Vitesse extra lente sélectionnable pour les fonctions de translation/montée et de rotation

Bras pendulaire de 1,83 m

Rotation de la plate-forme motorisée sur 180 degrés

Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine<sup>1</sup>

Système de détection de charge

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

## Alimentation et Transmission

Moteur diesel Deutz D2011L04 (37kW)

Avertisseur de panne moteur/système d'arrêt<sup>2</sup>

Capots basculants

Plateau moteur pivotant

Pare-étincelles sur pot d'échappement

Système de contrôle ADE™ (Advanced Design Electronics)

Transmission hydrostatique

Avertisseur sonore

**JLG France**  
 ZI de Beaulieu  
 F47400 FAUILLET  
 Tel: + 33 (0) 553 88 31 70  
 Fax: + 33 (0) 553 88 31 79  
 Email: jlgfrance@jlg.com  
**www.jlgeurope.com**  
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK  
 FORM No.: DS198  
 PART NO.: DS198-FRENCH

## Équipements et Accessoires

Dévers 3° avec avertisseur sonore et visuel

Pneus à grosses sculptures rembourrés de mousse IN355/D625

Essieu avant oscillant

Châssis à largeur fixe (l'extension des essieux n'est pas nécessaire)

Pack Nite-Bright® (lampes montées sur la plate-forme)<sup>4</sup>

Compteur horaire

Plateau porte-outils sur la plate-forme

Alimentation auxiliaire 12 V c.c.

## Options Disponibles

Plate forme 0,91 x 2,44 m, accès aisé

Arrivée d'air 13 mm vers la plate-forme

Quatre roues motrices

Quatre roues directrices/deux roues directrices/marche en biais

Pneus à grosses sculptures rembourrés de mousse 15 x 19,5

Pneus rembourrés de mousse non marquants 15 x 19,5

Anneaux d'arrimage et d'élingage

Générateur embarqué 2500 W

<sup>1</sup> Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la baisse de niveau de carburant, l'indicateur de dévers et l'état du contacteur au pied.

<sup>2</sup> Alarmes de faible pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par analyseur.

<sup>3</sup> Disponible avec le pack SkyPower™.

<sup>4</sup> Comprend six lampes de 40 watts, quatre pour le moteur et deux pour la plate-forme.

<sup>5</sup> Disponible uniquement avec deux roues motrices sur les modèles 400S et 460SJ.

<sup>6</sup> Inclut l'alarme tous mouvements et le gyrophare orange clignotant.

<sup>7</sup> Inclut les feux avant et arrière et les feux de travail de la plate-forme.

<sup>8</sup> Inclut le couvercle de console, les joints racleurs de mât et les soufflets de vérin.

## Options Disponibles

Générateur embarqué 7500 W intégré dans le pack SkyPower™

Découpeur plasma embarqué intégré dans le pack SkyCutter™<sup>3</sup>

Commutateur de commandes à clé, boîtier bas

Pack de remorquage<sup>5</sup>

Alarme tous mouvements

Pack d'alarmes<sup>6</sup>

Pack éclairage<sup>7</sup>

Feux avant et arrière

Gyrophare orange clignotant

Prises

Pot catalytique

Cadre sensible

Plateau de stockage d'angle



## 660SJ

Hauteur plate-forme	20.31 m
Déport horizontal	17.30 m
Rotation (continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°
Pendulaire – Longueur totale	1.83 m
Pendulaire – Type d'articulation	130° (+70°/-60°)
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 1.83 m
B. Largeur totale	2.42 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	1.14 m
D. Hauteur (repliée)	2.56 m
E. Longueur totale	10.84 m
F. Longueur repliée	10.21 m
G. Empattement	2.48 m
H. Garde au sol	0.30 m
Poids <sup>1</sup>	13,150 kg
Pression au sol maximum	5.27 kg/cm <sup>2</sup>
Poids maximum sur roue	6,455 kg
Vitesse de translation 4 x 2 x 2	7.2 km/h
Vitesse de translation 4 x 4 x 2	6.4 km/h
Pente franchissable 4 x 2 x 2	30%
Pente franchissable 4 x 4 x 2	45%
Pneus	15 x 19.5 Mousse
Essieu oscillant (option)	0.20 m
Rayon de braquage – intérieur 2 roues directrices	3.66 m
Rayon de braquage – intérieur 4 roues directrices	1.65 m
Rayon de braquage – extérieur 2 roues directrices	5.41 m
Rayon de braquage – extérieur 4 roues directrices	3.45 m
Moteur diesel -Deutz D2011L04	37 kW
Moteur diesel -(option) CAT 3.4	47 kW
Capacité du réservoir de gasoil	148 L
Réservoir hydraulique	141 L
Moteur auxiliaire	12V DC

<sup>1</sup> Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

